

MSI

Castell stilstandsvagt

MSI-FSB-F-1D-3-24D
Stilstandsvagt MSI, 24VDC



- Fysisk registrering af en bevægelig del – høj sikkerhed
- 2 NO udgange
- 1 NC udgang



PRODUKTBESKRIVELSE

MSI enheden bruges, når en maskine har en udløbstid. Overvågningen udføres ved registrering direkte på den roterende del ved hjælp af to eksterne følere. Det er den sikreste måde, da man også overvåger transmissionen. Når nøglen drejes fra „RUN“ til „OFF“ stilling, brydes styrekredsen for den farlige maskinbevægelse. Når motoren så standser, aktiveres solenoiden og nøglen kan drejes fra „OFF“ stilling til „KEY FREE“ stilling og frigøres. I normal driftsmodus sidder den kodede nøgle fast i kontakten. Kun når motoren er standset, kan nøglen frigøres og bruges til f.eks. at åbne en dør.

SPECIFIKATIONER

Consumption	18 W
Godkendelser	CE
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kontaktspænding max	250 V
Kontaktstrøm max	6 A
Materiale kapsling	Malet stål
Materials Locks	Messing
Omgivelsestemperatur fra	-5 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C
Vægt	5 kg

