

KSS20

Castell styrekontakt

S20FSBPC/O424D

Kontakt KSS20 panelmont. 24VDC



- Mekanisk blokeret med en solenoide
- Brydeevne 20 A
- Indkapslet eller til montering på et panel
- 2 NC+2 NO eller 4 NC kontakter



PRODUKTBESKRIVELSE

KSS20 er en mekanisk blokeret kamkontakt. Kontakten kan først betjenes, når solenoiden er aktiveret, så at nøglen kan drejes og kredsen, som styrer farlige maskinbevægelser, isoleres. I normal driftsmodus sidder den kodede nøgle fast i kontakten. Nøglen frigives, ved at man drejer den 45° imod uret, det betyder også, at nøgleafbryderne ændrer status.

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------|--------------|
| Contact Current Min | 5 mA |
| Contact Voltage Min | 20 V |
| Godkendelser | CE, CSA, UL |
| I henhold til | EMC, LVD, MD |
| Kontaktspænding max | 400 V |
| Kontaktstrøm max | 20 A |
| Materials Locks | Messing |
| Mttfd | 25568 år |
| Omgivelsestemperatur fra | -5 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 55 °C |
| Vægt | 2 kg |

