



DUO PROFIL

3100.0118

Klemliste, 21mm DUO profil, sort EPDM

- Meget fleksibel
- Let at aktivere
- IP67 (monteret fra fabrikken)
- Kat. 1/3 med tilhørende kontrol relæ




PRODUKTBESKRIVELSE

Klemisterne består af to lag gummi, ét med elektrisk ledende gummi og ét med normalt isolerende gummi. En kobbertråd indstøbt i to separerede lag af elektrisk ledende gummi, sammen med en modstand for enden af klemlisten, danner en sluttet kreds. Hvis de separerede lag presses sammen, opstår en kortslutning, styreenheden reagerer og dets udgange udløser. På samme måde reagerer styreenheden på en åben kreds i kablet eller i klemlistens kobberleder. Flere klemister kan let serieforbindes. Op til 100 m klemliste kan tilsluttes til en styreenhed.

TILSLUTNING

Et komplet system består af følgende:

Kabeludgange:



Angiv antal kabeludgange ved bestilling af lister monteret fra fabrikken.

Kemiske egenskaber

Væske	Modstandsdygtighed:	
	EPDM	Nitril
Vand	Fremragende	Fremragende
Syrer (fortyndet)	Dårlig	God
Opløsningsmidler	Dårlig	God
Olier	Dårlig	God
Benzin	Dårlig	God
Ozon	Fremragende	Dårlig

SPECIFIKATIONER

Kontaktspænding	5 V
Kontaktstrøm	0,6 mA
Højde	21 mm
Terminal Strip længde Max	100 m
Maksimale klemaster i serie	10 pc
Materiale	EPDM
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	50 °C
Godkendelser	CE, TÜV NORD
IP-klasse	IP67
I henhold til	EMC, LVD, MD

