

P43 ULTRALYDSSENSOR

Med digital udgang & 2m kabel

P43F4Y2D001360E

P43 M18 Ultralyd 2xPNP 400mm kabel 2m



- Tre forskellige funktioner på udgangs signalet
- Separate udgange (1 udgang på P43K og P43G)
- Vindue: Programmer selv vinduet for udgangs signalet
- Hysteres: Programmer hysteresen for ønskede til- og frakobling

PRODUKTBESKRIVELSE

For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

SPECIFIKATIONER

Distance max	400 mm
Distance min.	30 mm
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale hus	PBT
Operativ frekvens	15 Hz
Opløsning	0,125 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Ultralyd
Udgangsstrøm max	0,5 A

