



TRYKREGULATOR, MINI

Serie 342

34200312

Regulator, mini, RG 1/8", 0-3 bar

- Til regulering af luft, neutrale gasser og vand
- Reguleringsområde fra 0,2-3 bar til 0,5-10 bar
- Flowkapacitet op til 650 l/min
- Tilslutninger G1/8" og G1/4"



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdstryk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkelttråd eller panelmontering.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	12 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Hysterese	0,35 bar
Materiale hus	Glasfiberisoleret, PA
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale møtrik	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale tætninger	NBR
Max flow	500 l/min
Reguleringsområde max	3 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C

