



FILTERREGULATOR

Serie 160

34207161

Filterregulator M160, RG 3/4", 30 µm

- Trykregulering og filtrering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,5- 16 bar
- Filtrering af 5µm og 30µm
- Tilslutningsstørrelse G3/4" og G1"



PRODUKTBESKRIVELSE

En filterregulator er en overkommelig og pladsbesparende kombination af trykregulator og luftfilter. Regulatoren reducerer forsyningsstrykket og stabiliserer systemtrykket til den indstillede værdi. Filteret tager sig af faste og flydende forurenende stoffer i luften, såsom støvpartikler og kondensat. Ved god filtrering forhindres funktionsfejl og slitage af trykluftskomponenter minimeres.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	17,5 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Hysterese	0,4 bar
Materiale hus	Aluminium
Materiale skål	Metal
Max flow	19000 l/min
Reguleringsområde max	16 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Skålvolumen	520 cm ³
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G3/4
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	1,5 kg

