



## LUFTAKTIVERET SÆDEVENTIL 1/2"-2". 2/2-VEJS

Serie E298

E298A001  
Sædeventil 2/2 NC RG 1/2" RS

- Normalt lukket eller normalt åben
- Arbejdstryk 0 til 40 bar
- Til temperaturer op til +250 °C
- Til viskositet op til 5.000 cSt
- Materiale i rustfrit stål og PTFE



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIELLE VERSIONER

- Visuel positionsindikator
- Version med svejsetilslutninger
- Version med flangetilslutning
- Elektrisk positionsindikator
- Lavtemperaturversion

### SPECIFIKATIONER

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Differenstryk damp max | 40 bar                   |
| Differenstryk luft max | 40 bar                   |
| Differenstryk max      | 40 bar                   |
| Differenstryk min      | 0 bar                    |
| Differenstryk olie max | 40 bar                   |
| Differenstryk vand max | 40 bar                   |
| Funktion 1             | 2/2                      |
| Funktion 2             | Normalt lukket           |
| Gennemløb              | 15 mm                    |
| Materiale aktuator     | Nikkelplateret aluminium |
| Materiale stempelstang | Rustfrit stål            |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Materiale stempeltætning       | Bronze, PTFE       |
| Materiale stuffing box         | Rustfrit stål      |
| Materiale stuffing box tætning | PTFE, karbonfyldt  |
| Materiale tætninger            | Grafit             |
| Materiale ventilhus            | Rustfrit stål 316L |
| Medietemperatur fra            | -10 °C             |
| Medietemperatur til            | 250 °C             |
| Styretryk max                  | 10 bar             |
| Temperaturområde fra           | -25 °C             |
| Temperaturområde til           | 180 °C             |
| Tilslutning                    | 1/2 BSP            |
| Tilslutning luft               | 1/8 BSP            |
| Type ventil                    | Sædeventil         |
| Vægt                           | 1,82 kg            |
| Viskositet max                 | 5000 cSt           |

