

PRESSOSTAT

Model 1381

1381P-1

Pressostat -1/+1 bar, G½, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra -1 til 42 bar
- Lav hysteres
- Mikroswitch



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed. Et stort antal specielle funktioner kan integreres i pressostaten.

Optioner:

- Alternative tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb, 2381P
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 200 bar
- Pneumatisk udgangssignal
- Medietemperatur op til +200 °C
- Justérbar hysteres

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, Messing
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	PTFE
Max arbejdsområde	1 bar
Min arbejdsområde	-1 bar

Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilslutning	1/2 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,9 kg

