

PROPORTIONALVENTIL TIL VAND OG OLIE

Serie 203, Posiflow

SCG203B001S3
Proportionalventil 2/2 NC RG 3/8" 24VDC

- Designet til væsker og olier
- Lydløs lukning og indbygget anti-waterhammer system
- Arbejdstryk 0,3 til 10 bar
- Højt flow
- 3/8"-1/2", normalt lukket



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 203 "Posiflow" er en proportionalventil, som er specielt designet til vand og olie applikationer. Designet sørger for en helt lydløs lukning og har samtidig et anti-waterhammer system indbygget, således at systemet ikke ødelægges i tilfælde af lokale overtryk.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0,3 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	2,1
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2 %
Gennemløb	12,5 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale membran	NBR
Materiale sædetætning	FPM
Materiale spole	Epoxy

Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	35 l/min
Max tryk	15 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	90 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Vægt	0,65 kg
Viskositet max	40 cSt

