

## FLOWKONTAKT MED DREJELIG SKALA

Model NOK

NOK-008GM015

Flowkontakt 3-15 l/min, G1/4, MS

- Til væsker og gasser op til 50 bar
- Flow 3-60 l/min. vand
- Forniklet messing



### PRODUKTBESKRIVELSE

Model NOK er en flowkontakt med reedkontakt, som med fordel kan bruges i applikationer, hvor mediet er olie eller farvet væske / gas. Skalaen, som aldrig kommer i kontakt med mediet, er drejelig, hvilket giver en enkel aflæsning.

### SPECIFIKATIONER

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Elektrisk tilslutning     | M12x1, 4-polet           |
| Funktion                  | Stempel, reedkontakt     |
| IP-klasse                 | IP65                     |
| Kontaktbelastning max     | 15 VA                    |
| Materiale fjeder          | Rustfrit stål 301        |
| Materiale hus             | Forniklet messing        |
| Materiale indikationsring | PVDF                     |
| Materiale skala           | Akryl                    |
| Materiale stempel         | Forniklet messing        |
| Materiale tætninger       | NBR                      |
| Max flow                  | 15 l/min                 |
| Max flow                  | 15 l/min                 |
| Medietemperatur til       | 90 °C                    |
| Min flow                  | 3 l/min                  |
| Nøjagtighed               | ± 5%, dog mindst 1 l/min |
| Spænding AC max           | 250 V                    |
| Tilslutning               | G1/4 F                   |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Trykområde max     | 50 bar                   |
| Tryktab            | Ca. 0,7 bar ved max flow |
| Type flowkomponent | Flowkontakter            |
| Vægt               | 1,3 kg                   |
| Viskositet         | 1 cSt                    |

