

HYDRAULISK VEJECELLE

Model F1106 / F1115 / F1135 / F1145

F11062225280

Hydr. kraftmåler 0-250N, Ø63 manometer



- Fungerer uden strømforsyning
- Direkte aflæsning
- Nøjagtighed +/- 1,6%
- Fra 0-250 N op til 0-850 kN
- 5 års lækagegaranti



PRODUKTBESKRIVELSE

Mekanisk vejecelle i cylindrisk version med direkte monteret manometer til lokal visning af kraften. Fleksibelt design, som er egnet til serviceeftersyn af trykkræfter i presser osv. Flere forskellige størrelser på trykfladen, fra udvendig diameter på 75 mm op til 145 mm afhængigt af trykkraftområdet.

F1106: D75, H30, 0-250N...0-60kN

F1115: D90, H38, 0-320N...0-120kN

F1135: D138, H41, 0-2kN...0-480kN

F1145: D145, H50, 0-6kN...0-850kN

SPECIFIKATIONER

Diameter	75 mm
Force range	0-0,25 kN
Funktion	Tryk
IP-klasse	IP65
Materiale	Rustfrit stål
Max afvigelse	≤±1,6 %
Måleprincip	Hydraulisk
Nominal bevægelse	0,5 mm
Overbelastning	Max 100 % af måleområdet
Påfyldningsvæske	Silikoneolie
Temperaturområde fra	-10 °C

