

PRESSOSTAT, ATEX

Model 0165

0165448141001

Ex-pressostat 1-6 bar G $\frac{1}{4}$ F, SPDT, NBR



- II 2G EEx d IIC T6/T5 (gas, zone 1 og 2)
- Justérbart kontaktpunkt under drift
- Arbejdsområde op til 400 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne robuste pressostat i aluminium er designet til brug i farlige og potentielt farlige omgivelser. Meget god overtryksbeskyttelse. Udvendigt justeringsgreb gør det nemt at indstille kontaktpunkt.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Anden kabellængde

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	1 A
Contact load max dc	0,25 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CSA US, Ex-d
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,5
Max antal ændringer pr. minut	200

Max arbejdsområde	6 bar
Max tryk	200 bar
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	80 °C
Min arbejdsområde	1 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	ATEX
Vægt	380 g

