



PRESSOSTAT, GALVANISERET STÅL

Model 0170 / 0171

0170457031003

Pressostat 0,3-1,5 bar, G1/4, SPDT, NBR

- Spænding op til 42 V
- Justérbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Skiftekontakt



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i galvaniseret stål med mikrokontakt til spænding op til 42 V. Meget god overtryksbeskyttelse, og mulighed for indstilling af hysteres. Almindelige applikationsområder er mobile, hydraulik- og pneumatiske applikationer. 0170 er med membran, og 0171 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:

- Andre gevind: M10x1 eller M12x1,5
- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Guldbelagte kontakter 24 V maks. 50 mA: serier 0190, 0191

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	4 A
Contact load max dc	0,25 A
Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP00
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Galvaniseret stål
Materiale medieberørte del	Galvaniseret stål, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2

Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	1,5 bar
Max tryk	100 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,3 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	42 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	100 g

