

MD52

Lineær aktuator

MD52-24-M6-XXX.XXX-XXX



- 12 / 24 VDC
- Maks. tryk-/trækraft: 1000N
- Arbejdscyklus: 10%
- Maks. hastighed: 25 mm/s
- Stempelstang i rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

MD52 er en lineær akutator fra vores taiwanesiske leverandør Moteck.

Denne aktuator har en stempelstang i rustfrit stål hvilket gør den ideel til at arbejde i hårde miljøer hvor der er risiko for fugt eller støv.

Spænding	12 / 24 VDC
Maks. tryk-/trækraft	1000 N
Maks. hastighed uden last	25 mm/s
Maks. strøm	5A ved 24VDC
Standard slaglængde	100 - 300 mm
Arbejdscyklus	10% (f. eks. arbejde i 1 min, vile i 9 min)
IP-klasse	IP66
Min. tilbagetrukket længde	156 mm + slaglængde
Indbyggede limit swiches	Ja
Tilvalg	Potentiometer
Lydniveau	≤ 70dB

Aktuator type	Maks. tryk-/trækraft (N)	Maks. hastighed (mm/s)		Strøm (A)	
		Uden last	Fuld last	Uden last	Fuld last
				24V	24V
MD52-24-M6-XXX.XXX	1000	25	18,5	1,5	5

Datablad [Moteck MD52](#)

Tegning [Tegning MD52](#)

BESTILLINGSNØGLE

For mere information om produkt og anvendelsesmuligheder kontakt produktschef Paw Christensen på paw.christensen@oemklitso.dk eller tlf. 48 10 64 05.

Spænding		Tilbagetrukket længde		Fuld længde	Tilvalg
MD52	24	M6	XXX	XXX	XXX
					POT: Potentiometer

SPECIFIKATIONER

Driftscyklus	10 %
Forsyningsspænding	24 V DC
IP-klasse	IPX1, IPX6
Leverandør	MOTECK
Lydniveau	70 dB
Max. hastighed	25 mm/s
Slaglængde max.	300 mm
Slaglængde min.	100 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Trækkraft max	1000 N
Trykkraft max	1000 N