

## ID18

### Lineær aktuator

ID18-XX58S3AXXX-XXX1B5X



- 24 / 36V DC
- Max belastning 12.000N
- Max hastighed 3,3 mm/s
- Kapslingsklasse: IP65



### PRODUKTBESKRIVELSE

ID18 er en robust og kraftfuld lineær aktuator, der kan håndtere belastninger op til 12.000N og er hovedsageligt designet til forskellige udendørs applikationer, f.eks. solpaneler. ID18 i standardversion leveres med forudindstillede endestopkontakter.

Til ID18 er der valgfrit tilbehør til at tilpasse den lineære aktuator efter behov:

- Positionsfeedback via halleffektsensor x 1
- Eksterne justerbare slutpositionssensorer (reed sensor)
- Positionsfeedback via potentiometer (POT)

### SPECIFIKATIONER

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Driftscyklus         | 10 %             |
| Forsyningsspænding   | 24 V DC, 36 V DC |
| IP-klasse            | IP65             |
| Leverandør           | MOTECK           |
| Max. hastighed       | 2 mm/s           |
| Slaglængde max.      | 1219 mm          |
| Slaglængde min.      | 610 mm           |
| Temperaturområde fra | -25 °C           |
| Temperaturområde til | 65 °C            |
| Trækkraft max        | 9000 N           |
| Trykkraft max        | 9000 N           |