



## DS KONUS

C222300383025

DS Konus koncentrisk Ø 38/25 mm

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Kan leveres i forskellige overflade ruheder




### PRODUKTBESKRIVELSE

Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.

### KONCENTRISK

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres




| DIM. |   |    | A    | B    | C    | Vægt  | AISI 316L     |
|------|---|----|------|------|------|-------|---------------|
| mm   |   |    | mm   | mm   | mm   | Kg.   | Vare nr.      |
| 38   | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 39   | 0,030 | C222300383025 |
| 51   | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 77,4 | 0,080 | C222300513025 |
| 51   | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 40,5 | 0,090 | C222300513038 |
| 63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 76,4 | 0,110 | C222300633038 |
| 63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 37,4 | 0,090 | C222300633051 |
| 76   | / | 38 | 72   | 35,6 | 68,8 | 0,250 | C222300763038 |

|       |   |      |      |      |       |       |               |
|-------|---|------|------|------|-------|-------|---------------|
| 76    | / | 51   | 72   | 48,6 | 72    | 0,200 | C222300763051 |
| 76    | / | 63,5 | 72   | 60,5 | 35,7  | 0,100 | C222300763063 |
| 101,6 | / | 51   | 97,6 | 48,6 | 94,7  | 0,340 | C222301013051 |
| 101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 105,2 | 0,240 | C222301013063 |
| 101,6 | / | 76   | 97,6 | 72   | 77,6  | 0,160 | C222301013076 |

EXCENTRISK

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres



| DIM.  |   |      | A    | B    | C     | Vægt  | AISI 316L     |
|-------|---|------|------|------|-------|-------|---------------|
| mm    |   |      | mm   | mm   | mm    | Kg.   | Vare nr.      |
| 38    | / | 25   | 35,6 | 22,6 | 37,9  | 0,030 | C222310383025 |
| 51    | / | 25   | 48,6 | 22,6 | 75,5  | 0,080 | C222310513025 |
| 51    | / | 38   | 48,6 | 35,6 | 39,6  | 0,090 | C222310513038 |
| 63,5  | / | 38   | 60,5 | 35,6 | 71    | 0,110 | C222310633038 |
| 63,5  | / | 51   | 60,5 | 48,6 | 39,3  | 0,090 | C222310633051 |
| 76    | / | 38   | 72,8 | 35,6 | 112,2 | 0,250 | C222310763038 |
| 76    | / | 51   | 72,8 | 48,6 | 70,2  | 0,200 | C222310763051 |
| 76    | / | 63,5 | 72,8 | 60,5 | 35,8  | 0,100 | C222310763063 |
| 101,6 | / | 51   | 97,6 | 48,6 | 140   | 0,340 | C222311013051 |
| 101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 101,8 | 0,240 | C222311013063 |
| 101,6 | / | 76   | 97,6 | 72,9 | 76,1  | 0,200 | C222311013076 |