

LED-OVERFLADEMONTERET ARMATUR

LR40

15070521

LR40 190 overfladearmatur, statisk, D-DIFF-O-M12-55

- 5,18 W - 20,88 W
- IP67
- M12-stik
- 24 V DC
- Farvetemperatur 4000 eller 5700K



PRODUKTBESKRIVELSE

Overflademonterede LR40-armaturer opfylder alle krav til IP67-klassificering. Aluminiumshuset sikrer den nødvendige stabilitet og varmestyring inde i armaturet. Med dette diffuse akryl- eller sikkerhedsglas er denne armaturfamilie et fremragende alternativ til overflademonterede armaturer. Armaturerne har et M12-stik til strømforsyning. Der findes forskellige længder i både 4000K og 5700K (farvetemperatur). Lampemonteringsbeslaget gør det muligt at dreje lampen til en passende position. LR40-armaturerne fås med 30° optik eller uden optik for bredere spredning af lyset.

SPECIFIKATIONER

Colour temperature	5700 K
Effektforbrug	5,18 W
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	42 mm
IP-klasse	IP67
Længde	190 mm
Materiale glas	Diffusiv akryl
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C