



STANDARD CYLINDER ISO 6431

Serie 167

167-1670302000
Cylinder, Dobbeltv, Ø32mm, 25mm

- Ø 25 til 100mm
- Max slaglængde 1700mm
- ISO 6431
- Flere størrelser på forespørgelse
- Robust udseende



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 167 indeholder en række trækstangscylindre som er i overensstemmelse med ISO 6431. Diametrene går fra Ø25 til 100 mm med en maksimal slaglængde på 1700 mm. Serie 167 findes kun i dobbeltvirkende udgave, men den kan både fås med gennemgående stempelstang og i en varmebestandig model. Dæmpningen er pneumatisk indstillelig.

Standardversionen og modellen med gennemgående stempelstang i serie 167 kommer med et magnetisk stempel, som gør det muligt at anvende en positionsdetektor. Til serie 167 er det positionsdetektor ST6 med beslag CB1, som skal anvendes.

SPECIFIKATIONER

Diameter stempel	32 mm
Slaglængde	25 mm
Tilslutning luft	G1/8
Max arbejdstryk	10 bar
Arbejdstryk min	2 bar
Stempelstangtråd	M10x1,25
Stempelstang kraft ind	420 N
Stempelstang kraft ud	480 N
Materiale cylinderrør	Anodiseret aluminium
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale stempelstangstætning	Nitril

Materiale stempeltætning	Nitril
Materiale tætninger	Nitril
Medie	Lufttryk
Materiale endestykke	Aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Dæpende energi	2,3 J
Dæpningslængde	13,5 mm
Funktion	Dobbeltvirkende
Montering	Uafhængig
Olieniveau max	5 mg/m ³
Partikelstørrelse max	50 µm
Standarder	ISO 6431
Vægt	0,45 kg

