



KONTAKTMANOMETER Ø100 MM

Serie PGS21.100

PGS21.100-14028131

Kontaktmanometer 100 mm, -1..0 bar, G1/2, 2 kont. 1 NC/1 NO

- Tilslutning nedad/ bagud
- To magnetkontakter
- Rustfrit hus



PRODUKTBESKRIVELSE

Manometer med indbygget pressostat. Dette betyder, at man udover at vise det aktuelle tryk, kan få et elektrisk signal ved en forudindstillet værdi.

Indstillingen foretages med visere, der justeres manuelt på skalaen. Denne model har to magnetiske kontakter. Den første kontakt slutter, og den anden kontakt bryder. Kontakterne kan ikke passere hinanden.

SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP54
Materiale glas	Polykarbonat
Materiale hus	Rustfrit stål
Materiale medieberørte del	Kobberlegering
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	80 °C
Nøjagtighedsklasse	±1% af skalaværdi iht EN837-1
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Skala	bar
Størrelse	100 mm
Tilslutning	G1/2
Tilslutningsposition	Nedad
Trykområde max	0 bar

Trykområde min	-1 bar
Vægt	1000 g
Væskedæmpet	Nej