

SVB FORDELERBLOKKE

1741.0

Fordelerblok SVB 125 LG

- Høj kortslutningsbrydeevne
- IP20
- For TS 35 DIN-skinne
- Egnede til direkte montage
- Kabinet udført i polyamid 6.6 UL 94-V0



PRODUKTBESKRIVELSE

SVB fordeler blokke gør det muligt at fordele mange kabler og ledninger enkelt og kompakt og uden mange forskellige dele

SVB fordeler blokkene er konstrueret til at fordele et større tværsnit til flere mindre tværsnit.

SVB fordeler blokkene kan bruges med både aluminiums og kobberkabler fra 6 til 185 mm². De kan bruges i installations- og distributionstavler og i konstruktioner på maskiner.

SVB fordeler blokkene monteres TS 35 DIN-skinne. De kan også monteres direkte på en monteringsplade.

SVB fordeler blokkene har IP20 beskyttelse, selv når du forbinder større ledertværsnit.

SPECIFIKATIONER

Farve	Lysegrå
Mærkespænding	1000 V AC
Rated voltage	1500 V DC
Rated current copper	125 A
Req. Series fuse class J	125 A
SCCR rating	100 kV
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Nominal impuls-spænding	2,5 kV
Overspændingskategori	III
Short-circuit current resistance ICW over 1s	4,2 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, cUL, EAC
Længde	75 mm

Bredde	27 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	50 mm
Højde	47 mm
Tilslutninger	8
Number of inputs A	1
Input A: diameter	10 mm
Input A: rated cross-section	35 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	35 mm ²
Input A: stripping length	16 mm
Input A: screw head	Umbrako
Input A: screw thread	M 8
Input A: torque, min.	3,5
Input A: torque, max.	5
Number of inputs B	1
Input B: diameter	7 mm
Input B: rated cross-section	16 mm ²
Input B: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Input B: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section, stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Input B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Input B: stripping length	15
Input B: screw head	Umbrako
Input B: screw thread	M 6
Input B: torque, min.	3,5

Input B: torque, max.	5
Number of outputs A	6
Output A: diameter	6,5 mm
Output A: rated cross-section	16 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output A: stripping length	12 mm
Output A: screw head	Lige / stjerne
Output A: screw thread	M 5
Output A: torque, min.	2
Output A: torque, max.	3
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	115 A
UL test standard	UL 1059
UL overvoltage protection - req. Series fuse class J	125 A
UL SCCR rating	100 kA
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	115 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	FR
Vægt	136,6 g

Pakningsstørrelse

1 pc
