

SVBKA FORDELERBLOKKE

27207.0

Fordelerblok SVBKA 16 LG

- IP20
- For ledere 1.5 - 240 mm²
- Egnede for både kobber og aluminiumskabler
- Kabiner af polyamid 6.6 UL 94 V-0



PRODUKTBESKRIVELSE

SVBKA fordeler blokke gør det muligt at fordele mange kabler og ledninger enkelt og kompakt og uden mange forskellige dele

SVBKA fordeler blokkene kan bruges med både aluminiums og kobberkabler fra 1,5 til 240 mm². De kan bruges i installations- og distributionstavler og i konstruktioner på maskiner.

SVBKA-fordeler blokkene monteres TS 35 DIN-skiner. De kan også monteres direkte på en monteringsplade.

SVBKA fordeler blokkene har IP20 beskyttelse, selv når du forbinder større ledertværsnit. Til mindre kabel tværsnit sikres berøringsbeskyttelsen af BS-SVBKA dæksler (fås som tilbehør).

SPECIFIKATIONER

Farve	Lysegrå
Mærkespænding	1000 V AC
Rated voltage	1000 V DC
Rated current aluminium	75 A
Rated current copper	82 A
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Længde	44,6 mm
Bredde	13,5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	42,5 mm

IP-klasse	IP20
Tilslutninger	2
Number of inputs A	1
Input A: rated cross-section	16 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	1,5 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	10 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	10 mm ²
Input A: stripping length	13 mm
Input A: screw head	Umbrako
Input A: torque, min.	1,5
Input A: torque, max.	7
Number of outputs A	1
Output A: rated cross-section	16 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	1,5 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	10 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	10 mm ²
Output A: stripping length	13 mm
Output A: screw head	Umbrako
Output A: torque, min.	1,5
Output A: torque, max.	7
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	EEC
Vægt	15 g
Pakningsstørrelse	10 pc