

## SQ/SQI LASKE

Type: krydsforbindelsessystem til skrueklemmer

17200.8

Endekappe SQIK 2,5-10 for lasker SQI gul

- Isoleret plug in op til 35mm<sup>2</sup>
- Op til 30 poler
- Kan nedskæres med isolerede endekapper
- Ingen brug af skilleplade nødvendig
- SQIK isoleret endekap



### PRODUKTBESKRIVELSE

SQI- og SQ-krydsforbindelser er isolerede stikforbindelser, der er designet til brug med CONTA-CLIPs **SRK**-gennemføringsterminaler, **SSL**-jordforbindelsesterminaler og de dobbeltniveau **SRKD/SSLD**-varianter.

De fås i længder, der passer til 2 til 10 poler, samt en længere 30-polet version, der passer til terminalsektioner fra 2,5 mm<sup>2</sup> op til 120 mm<sup>2</sup>.

Disse fuldt klassificerede konnektorer muliggør potentiel fordeling (kortslutningsbro eller serieforbindelse) langs en række DIN-skinne monterede terminaler. De kan afkortes efter behov og afdækkes med gule **SQIK**-isolerede endekapper for at genoprette berøringsbeskyttelsen efter afskæring. Der kræves ingen yderligere skillevægge mellem broforbundne terminaler.

Alle isolerende dele opfylder UL 94 V-0-klassificerede polyamidspecifikationer og understøtter normalt ledertværsnit op til 35 mm<sup>2</sup> for stikdelen.

Disse krydsforbindelser strømliner kabelføringen i industrielle kontrolpaneler, energidistributionspaneler, maskinautomeringsystemer og infrastrukturinstallationer. I stedet for manuelt at forbinde hver terminal kan lignende potentialer (f.eks. fælles jord eller signalledninger) deles pålideligt på tværs af flere punkter med en simpel plug-in-bro, hvilket sparer tid og reducerer kabelføringsfejl.

De er især populære inden for fabriksautomation, procesteknik, transportkontrolkabinetter og bygningsinfrastruktursystemer.

Muligheden for at skære dem til den nøjagtige længde og afdække de udsatte ender giver fleksibilitet til brugerdefinerede konfigurationer, samtidig med at den elektriske sikkerhed og overensstemmelse opretholdes.

Deres kompatibilitet med både enkelt- og dobbeltdækkede SRK/SSL/SRKD-moduler sikrer skalerbare installationsdesign på tværs af ledningsstørrelser og systemlayouts.

## SPECIFIKATIONER

Farve	Gul
Additional information	isolating cap for cross connection
Længde	4,2 mm
Bredde	4,9 mm

<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V2
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	105 °C

<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	0,8 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	20 pc