

AQI LASKE

Type: eksterne kortslutningslasker til skruesklemmer

2032.0
2P Isolerede lasker AQI 2/8/11 gul

- Isolerede
- Pålidelig og sikker montage
- Nem montering



PRODUKTBESKRIVELSE

Eksterne krydsforbindelsesforbindelser gør det muligt at forbinde terminaler, hvor der ikke er mulighed for en central tværforbindingsskanal. Disse links er hurtigere, lettere og en mere pålidelig måde at forbinde end at bruge trådforbindelser med ferrules. Ved brug af det ydre reduceres det nominelle tværsnit af ledningen til den næste mindste størrelse.

SPECIFIKATIONER

Farve	Gul
Nominal strøm IEC	27 A
Montage	Push In
Miljøklasse	3
Additional information	für SRK 2,5(1.Gen.) RKD 2,5 IK 2,5 IKD 2,5 BKA 2,5
Bredde	9,26 mm
Pitch	5 mm
Antal poler	2
Materiale	Kobber
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Tariff code	85369010

Oprindelsesland	DE
Vægt	0,56 g
Pakningsstørrelse	50 pc