

## SANITÆR MEMBRANPUMPE G-SERIE

Sanitær pneumatisk opereret membranpumpe i ledende PE / AISI 316

AL-G075TJ3MMXTGF0  
Memb. Pum 3/4" Cast 316 SS/EPDM-FDA



- 3/4" - 2"
- Selvansugende op til 9 m. løft (våd)
- Flow op til 400 l/min
- Max tryk: 7 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Siden 1986 er All-Flo pneumatisk opereret dobbelt membranpumper blevet produceret til at holde.

Designet til at leve op til deres navn, er All-Flo dobbelt membranpumper udviklet med fokus på performance, og produceret med fokus på kvalitet, for at sikre en problemfri operation, selv under de hårdeste betingelser. Alle All-Flo dobbelt membranpumper er 100% kvalitetstestet fra fabrikken.

All-Flo pumpens luft mekanisme består af det færreste antal bevægelige dele af nogen pumpe på markedet. Med færre dele der kan slides og gå i stykker, opnår man en reduceret risiko for produktionsforstyrrelser og en mere pålidelig operation.

Når det kommer til designets simplicitet, så se gerne selv, hvordan All-Flo pumper klarer sig i forhold til konkurrenterne.

All-Flo's All-Pur FDA (F serie) og fødevarer egnet (G serie) pumper er det ideelle valg til mange generelle føde- og drikkevarer applikationer, inkl. øl, vin, cider og spiritus. G serie pumpens unikke design sikrer skånsom håndtering, integreret lyddæmper og et kompakt design. Pumpen er yderligere FDA, ATEX og CE kompatibel.

### TILGÆNGELIGE MATERIALER

#### Væske side materialer:

- 316 rustfri stål

#### Luft side materialer:

- Ledende Polyethylen

#### Membran materialer:

- Integreret PTFE
- FDA EPDM

#### Ventil/kugle materialer:

- FDA EPDM
- PTFE

#### Ventilsæde materialer:

- N/A (En del af Væske enden)

#### O-ring materialer:

- PTFE
- FDA EPDM
- FKM

#### Optioner:

- Cyklus tæller

- Manuel dræn-ventil

## SPECIFIKATIONER

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Maks sugeløft - Våd</b>   | 9 m                     |
| <b>Materiale kugle</b>       | EPDM-FDA                |
| <b>Materiale O-ring</b>      | PTFE                    |
| <b>Materiale tør side</b>    | Conductive PE           |
| <b>Materiale ventil sæde</b> | N/A                     |
| <b>Materiale våd side</b>    | Cast 316 SS             |
| <b>Max arbejdstryk</b>       | 7 bar                   |
| <b>Max flow</b>              | 75 l/min                |
| <b>Noter</b>                 | ALL-FLO MODEL G075 3/4" |
| <b>Tilslutning</b>           | Tri Clamp               |
| <b>Tilslutning størrelse</b> | 1"                      |
| <b>Vægt</b>                  | 6 kg                    |