

KDS-FP RAMMER

Flangepladesystem

28660.4

KDS-FP 2 x 10/24 flangeplade lukket

- Modulær kabelgennemføring
- Høj tæthedsklasse IP66
- To størrelser
- -40 °C op til +120 °C.
- UL94 V-0.



PRODUKTBEKRIVELSE

KDS-FP er en flangeplade til KDS kabelindgangsrammer fra Conta-Clip, designet til at give fleksibilitet og omstillingsmuligheder i dine kapslinger og el-tavler. Med denne plade kan du tilpasse en standard kapsling til forskellige antal og typer af kabelgennemføringer uden at have mange forskellige kabinetvarianter.

Tekniske egenskaber:

- Materiale: Glasfiberforstærket polyamid 6.6, sort.
- Tætningsmateriale: Skummemasse (foam) indstøbt rammegasket/forsegling.
- Grad af beskyttelse: IP66.
- Dimensioner (variant 2×10/24): Længde ca. 165 mm, bredde ca. 123 mm, højde = 17,5 mm, monteringshøjde ~10,5 mm
- Montering: Skrue (6 skruehuller, diameter ~5,5 mm, M5 fastgørelse)
- Temperatur: drift fra -40 °C op til +120 °C.
- Godkendelser: UL-508A, cUL (indendørs brug), NEMA 4X. Flame class UL94 V-0.

Fordele:

- Muliggør fleksibel konfiguration af kapslinger – du kan forberede én kapsling med flangeplade og senere indsætte passende indsatsmoduler efter behov.
- Reduktion af lagerhold – færre kapslingsvarianter behøves.
- Robust konstruktion sikrer tæthed mod vand, støv og beskytter mod ekstreme temperaturer.

SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
NEMA class	4x
Længde	165 mm
Bredde	123 mm
Højde	17,5 mm

Installeret højde	10,5 mm
Antal skruehuller	6 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5
Moment på fastgørelsesskruer	3
Materiale	Polyamid
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	Polyuretan
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18
Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Vægt	146 g
Pakningsstørrelse	1 pc

