

KDS-KV ADSKILBARE FORSKRUNINGER

Forskruninger

28610.4

KDS-KV M20x1.5 adskil forskrunding sort

- Let at montere færdigkonfektionerede kabler
- Høj tæthedsgad IP 66
- Forskruninger for metrisk gevind M20 til M63
- Adskillelig møtrik medleveres forskruningen



PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA-CLIP tilbyder nu kabelforskruninger for metriske gevind M20 til M63 til gennemføring af kabler med eller uden stik.

Under service eller ved eftermontering af færdigkonfektionerede kabelbøsninger kan kabler med en diameter fra 2 til 35 mm hurtigt og nemt føres ind eller ud af tavle eller kabinet og stadig bibeholde en tæthedsgad på IP66.

Det delbare system, som forskruningen er opbygget efter, sikrer hurtig og nem montering. Pakningen har en bølgesnitprofil, der sikrer en pålidelig og høj tæthedsgad og sikrer korrekt aflastning af kablet.

Pakningen placeres først omkring kablet og indsættes derefter i en af de to halvdele af forskruningen.

Afhængig af kabelforskruningens størrelse kan der indsættes op til fire pakninger. Herefter klikkes de to halvdele af kabelforskruningen let sammen med værktøj/tang. En møtrik, som også kan adskilles, kan monteres inde i kabinettet såfremt der ikke benyttes gevind.

Fordele ved KDS Click forskruninger

Færdigkonfektionerede kabler kan let føres ind eller ud af kabinetter

Garantien bibeholdes på de færdigkonfektionerede kabler

Udskiftning og servicearbejde er hurtigt og problemfrit

Høj tæthedsklasse IP 66

Kan installeres i standard metriske gevind M20-M63x1.5

Inkluderer en adskillelig møtrik og pakningen er indstøbt

SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Længde	40 mm
Bredde	40 mm
Højde	38,7 mm
Installeret højde	23,7 mm
Diameter på forskrunding (kant til kant)	40 mm

Møtrik inklusive	Ja
Stigning på gevind	M20
Gevindstørrelse	1,5 mm
Gevindlængde	15 mm
Bredde på nøgle til fastspænding	38 mm
Materiale	Polyamid
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	TPE
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Tariff code	39269097
Oprindelsesland	DE
Vægt	11,05 g
Pakningsstørrelse	10 pc

