

## L-KOBLING, UDVENDIGT GEVIND, BLYFRI MESSING (59116)

Serie 59 000

59116 4-1/8

L-kopling, 4mm, RG 1/8", med O-ring



- Klassificeret til levnedsmidler
- Krop i blyfri messing, CW510L
- levnedsmiddelgodkendte Vitonpakninger
- Temperaturområde -15 till +200°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 59000 er beregnet til fødevarer. Alle fittings i serien er certificeret efter NSF 169 og i overensstemmelse med standarderne NSF 61 og NSF 372 samt til fødevarerenormen 1935/2004/CE. Serie 59000 er lavet i en speciel blyfri legering CW510L. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Industrikkaffemaskiner og salgautomater - Medicinal industri - Vakuumpakninger

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	NSF/ANSI 51-61-372, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Blyfri messing CW510L
Materiale frikoblingsring	PPSU
Materiale O-ring	FKM
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	50 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	190 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar