

LÅSBAR KUGLEVENTIL

Serie 6000

6750L 3/8

Låsbar kugleventil, indiv. 3/8"



- Parallel gas i overensstemmelse med ISO 228 klasse A
- Hun, låsbar
- Max. Tryk: 40 bar
- 6750L
- 3/8" - 2"

PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykomsråde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vand-installationer

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	Stål
Materiale møtrik	Stål
Materiale pakning	PTFE
Materiel kugle	Forniklet messing
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	150 °C
Tilslutning	G3/8
Trykomsråde max	50 bar
Trykomsråde min	0 bar