KUGLEVENTIL, UDVENDIG TIL INDVENDIG GEVIND

Serie 6000

6069 2
Kugleventil, udv. til indv. 2"

- Trykluft/vand
- Fra DN25 til DN50: Max Tryk: 18 bar
- DN 15 og 20
- 6069
- 1/2" - 2"

PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykområde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:
• Trykluft værktøjer
• Pneumatisk automation
• Føde-og drikkevarer
• Medico
• Vakuum netværk
• Vand-installationer

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	Stål
Materiale møtrik	Stål
Materiale pakning	PTFE
Materiel kugle	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	1 pc
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	150 °C
Tilslutning	G2
Trykområde max	25 bar

Trykområde min	0 bar