

## KUGLEVENTIL, UDVENDIG TIL INDVENDIG GEVIND

Serie 6000

6069 1/2  
Kugleventil, udv. til indv. 1/2"

- Trykluft/vand
- Fra DN25 til DN50: Max Tryk: 18 bar
- DN 15 og 20
- 6069
- 1/2" - 2"



### PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykomsråde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vand-installationer

### SPECIFIKATIONER

<b>Gevind type test</b>	Cylindrisk
<b>Godkendelser</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Materiale håndtag</b>	Stål
<b>Materiale møtrik</b>	Stål
<b>Materiale pakning</b>	PTFE
<b>Materiel kugle</b>	Forniklet messing
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde til</b>	150 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/2
<b>Trykomsråde max</b>	45 bar
<b>Trykomsråde min</b>	0 bar

