

KUGLEVENTIL, UDVENDIG TIL INDVENDIG GEVIND

Serie 6000

6069 3/4
Kugleventil, udv. til indv. 3/4"

- Trykluft/vand
- Fra DN25 til DN50: Max Tryk: 18 bar
- DN 15 og 20
- 6069
- 1/2" - 2"



PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykomsråde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vand-installationer

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	Stål
Materiale møtrik	Stål
Materiale pakning	PTFE
Materiel kugle	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	150 °C
Tilslutning	G3/4
Trykomsråde max	40 bar
Trykomsråde min	0 bar

