

3-VEJS KUGLEVENTIL, L-BORET KUGLE

Serie 6000

6074 1/4

3-vejs kugleventil, L-kugle, 1/4"



- "L" Hun G ISO 228
- L-formet hulrum på håndteringsnålen vil vise portenes drejningsvej
- Med afmonteret håndtag
- 6074
- 1/4" - 2"

PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykomsråde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vand-installationer

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Gevind type test | Cylindrisk |
| Godkendelser | PED, REACH, RoHS |
| Materiale body | Forniklet messing |
| Materiale håndtag | Aluminium |
| Materiale møtrik | Stål |
| Materiale pakning | PTFE |
| Materiel kugle | Forniklet messing |
| Pakningsstørrelse | 2 pc |
| Temperaturområde fra | 0 °C |
| Temperaturområde til | 150 °C |
| Tilslutning | G1/4 |
| Trykomsråde max | 50 bar |
| Trykomsråde min | 0 bar |

