

## VINKLET MINIKUGLEVENTIL, UDVENDIGT GEVIND

Serie 6000

6540 1/4-1/4  
L-Minikugleventil, udv. 1/4"



- Kompakt design med højt flow
- Krop i forniklet messing
- Pakninger i Nitril
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykomsråde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuumbetvæk
- Vandinstallationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Cylindrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	Polyamid
Materiale O-ring	NBR
Materiale skrue til håndtag	Forniklet messing
Materiale spindel	Forniklet messing
Materiel kugle	Stål
Pakningsstørrelse	10 pc

<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/4
<b>Trykområde max</b>	20 bar
<b>Trykområde min</b>	-0,99 bar