

## SKOTGENNEMFØRING

Serie 50 000

50050 3-M10X1

Skotgennemføring, Ø3 mm, M10x1



- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykkræfter op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.


Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M10x1
Trykkræfter max	20 bar
Trykkræfter min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	M	L	CH	A max.
50050 3-M10X1	50050N 3-M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
50050 4-M12X1	50050N 4-M12x1	M12x1	31,5	17	7,0
50050 6-M14X1	50050N 6-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
50050 8-M16X1	50050N 8-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
50050 10-M20X1	50050N 10-M20X1	M20x1	43,0	24	12,5
50050 12-M22X1	50050N 12-M22x1	M22x1	48,0	26	16,5

