

## LIGE KOBLING

Serie 1000

1040 4/2.7  
Lige kobling, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Form / Type</b>          | I                 |
| <b>Godkendelser</b>         | PED, REACH, RoHS  |
| <b>Materiale body</b>       | Forniklet messing |
| <b>Materiale møtrik</b>     | Forniklet messing |
| <b>Materiale tætninger</b>  | NBR               |
| <b>Pakningsstørrelse</b>    | 10 pc             |
| <b>Slangediameter indv.</b> | 2,7 mm            |
| <b>Slangediameter udv.</b>  | 4 mm              |
| <b>Temperaturområde fra</b> | -20 °C            |
| <b>Temperaturområde til</b> | 80 °C             |



|               | 1       | 2       | L    | CH |
|---------------|---------|---------|------|----|
| 1040 4/2.7    | 4/2.7   | 4/2.7   | 27.5 | 8  |
| 1040 5/3      | 5/3     |         | 31.7 | 10 |
| 1040 6/4-5/3  | 6/4     | 5/3     | 32.2 | 12 |
| 1040 6/4      | 6/4     | 6/4     | 32.2 | 12 |
| 1040 8/6-6/4  | 8/6     | 6/4     | 33.5 | 12 |
| 1040 8/6      | 8/6     | 8/6     | 34.8 | 12 |
| 1040 10/8-6/4 | 10/8    | 6/4     | 35.6 | 14 |
| 1040 10/8-8/6 | 10/8    | 8/6     | 36.9 | 14 |
| 1040 10/8     | 10/8    | 10/8    | 36.0 | 14 |
| 1040 12/10    | 12/10   | 12/10   | 43.0 | 17 |
| 1040 15/12.5  | 15/12.5 | 15/12.5 | 47.0 | 22 |

