

L-KOBLING

Serie 1000

1130 4/2.7
L-kobling, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C



	1	2	L	CH
1130 4/2.7	4/2,7	4/2,7	20,0	8
1130 6/4	6/4	6/4	20,6	8
1130 8/6-6/4	8/6	6/4	21,9	9
1130 8/6	8/6	8/6	21,9	9
1130 10/8	10/8	10/8	25,5	11
1130 12/10	12/10	12/10	27,0	13
1130 15/12.5	15/12,5	15/12,5	33,5	16