T-KOBLING, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 1000

1200 4/2.7-1/8
T-kobling, 4/2,7, RG 1/8"



- Krop og møtrik i forniklet mesing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C


PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Slangediameter udv.	4 mm
Tilslutning	G1/8
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Pakningsstørrelse	10 pc

Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Slangediameter indv.	2,7 mm
Materiale tætninger	NBR
Materiale møtrik	Forniklet messing



	A	B	L1	L2	CH
1200 4/2.7-1/8	1/8	7,5	37,0	15,0	8
1200 6/4-1/8	1/8	7,5	37,2	15,0	8
1200 6/4-1/4	1/4	11,0	41,2	19,0	9
1200 8/6-1/8	1/8	7,5	39,8	16,5	9
1200 8/6-1/4	1/4	11,0	43,8	20,5	9
1200 10/8-1/8	1/8	7,5	48,0	18,0	11
1200 10/8-1/4	1/4	11,0	48,0	22,0	11
1200 10/8-3/8	3/8	11,5	51,0	22,0	11
1200 12/10-3/8	3/8	11,5	54,0	22,5	13
1200 15/12.5-1/2	1/2	14,0	63,0	28,0	16