

T-KOBLING

Serie 1000

1230 4/2.7
T-kobling, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C



	1	2	L1	L2	CH
1230 4/2.7	4/2.7	4/2.7	38.5	19.5	8
1230 6/4	6/4	6/4	41.2	20.6	8
1230 8/6-6/4	8/6	6/4	43.8	20.6	9
1230 8/6	8/6	8/6	43.8	21.9	9
1230 10/8-6/4	10/8	6/4	51.0	20.6	11
1230 10/8-8/6	10/8	8/6	51.0	21.9	11
1230 10/8	10/8	10/8	51.0	25.5	11
1230 12/10	12/10	12/10	54.0	28.0	13
1230 15/12.5	15/12.5	15/12.5	63.0	32.5	16

