

T-KOBLING

Serie 1000

1230 4/2.7
T-kobling, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydrauliske applikationer.

Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|-------------------|
| Form / Type | T |
| Godkendelser | PED, REACH, RoHS |
| Materiale body | Forniklet messing |
| Materiale møtrik | Forniklet messing |
| Materiale tætninger | NBR |
| Pakningsstørrelse | 10 pc |
| Slangediameter indv. | 2,7 mm |
| Slangediameter udv. | 4 mm |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 80 °C |



| | 1 | 2 | L1 | L2 | CH |
|---------------|---------|---------|------|------|----|
| 1230 4/2.7 | 4/2.7 | 4/2.7 | 38.5 | 19.5 | 8 |
| 1230 6/4 | 6/4 | 6/4 | 41.2 | 20.6 | 8 |
| 1230 8/6-6/4 | 8/6 | 6/4 | 43.8 | 20.6 | 9 |
| 1230 8/6 | 8/6 | 8/6 | 43.8 | 21.9 | 9 |
| 1230 10/8-6/4 | 10/8 | 6/4 | 51.0 | 20.6 | 11 |
| 1230 10/8-8/6 | 10/8 | 8/6 | 51.0 | 21.9 | 11 |
| 1230 10/8 | 10/8 | 10/8 | 51.0 | 25.5 | 11 |
| 1230 12/10 | 12/10 | 12/10 | 54.0 | 28.0 | 13 |
| 1230 15/12.5 | 15/12.5 | 15/12.5 | 63.0 | 32.5 | 16 |

