

## DOBBELT BANJOKOBLING TIL HULSKRUE

Serie 1000

1510 4/2.7-M5

Dobbel banjokobling, 4/2,7, ØM5

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C





### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	B
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5



	A	D	S	L	
1510 42.7-M5	M5	5.1	9	12.5	33.0
1510 42.7-1/8	1/8	10.0	14	12.5	48.6
1510 64-M5	M5	5.1	9	15	43.0
1510 64-1/8	1/8	10.0	14	12.5	48.6
1510 64-1/4	1/4	13.3	18	12.5	50.8
1510 64-3/8	3/8	16.7	21	15	53.6
1510 86-1/8	1/8	10.0	14	17	48.4
1510 86-1/4	1/4	13.3	18	20	55.2
1510 86-3/8	3/8	16.7	21	15	55.4
1510 86-1/2	1/2	21.0	26	17	61.0
1510 108-1/8	1/8	10.0	14	20	53.8
1510 108-1/4	1/4	13.3	18	24	59.0
1510 108-3/8	3/8	16.7	21	15	61.0
1510 108-1/2	1/2	21.0	26	17	66.0
1510 1210-3/8	3/8	16.7	21	20	63.0
1510 1210-1/2	1/2	21.0	26	24	70.0
1510 1512.5-1/2	1/2	21.0	26	20	73.0