

## LIGE STIKFORBINDELSE (PARALLEL)

Serie 50020

50020 3-M5

Push-in stik, lige, 3 mm slange, M5, rød


- M5 til 1/2" udv. BSPP
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i nitril
- Temperaturområde -20 til +80°C
- Trykområde op til 20 bar

**AIGNEP**

### PRODUKTBESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	A	B	C	CHI	OAB
0020 3-65	0020N 3-65	55	8	6	19.0	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	8	21.2	3
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	13	20.0	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	16	19.0	3
0020 4-65	0020N 4-65	55	8	10	24.0	3
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13	23.0	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	16	22.0	3
0020 5-28	0020N 5-28	28	8	20	25.0	3
0020 5-12	0020N 5-12	12	10	20	27.0	3
0020 5-40(21) 3	0020N 5-40(21) 3	40(21) 3	8	15	33.0	3
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13	25.0	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	16	23.0	3
0020 5-28	0020N 5-28	28	8	20	24.0	3
0020 5-12(1) 3	0020N 5-12(1) 3	12(1) 3	8	15	27.0	3
0020 5-12	0020N 5-12	12	10	20	26.0	3
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	16	30.0	3
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	20	27.0	3
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	20	27.0	3
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	16	24.0	3
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	20	24.0	3
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	20	31.0	3
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	20	30.0	3
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	20	32.0	3