

LIGE STIKFORBINDELSE (PARALLEL)

Serie 50020

50020 3-M5

Push-in stik, lige, 3 mm slange, M5, rød


- M5 til 1/2" udv. BSPP
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i nitril
- Temperaturområde -20 til +80°C
- Trykområde op til 20 bar

**AIGNEP**

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	A	B	C	CHI	CHI
0020 3-65	0020N 3-65	50	8	19.0	8	2
0020 4-65	0020N 4-65	50	8	21.2	10	2
0020 4-18	0020N 4-18	18	8	13.0	10	3
0020 4-14	0020N 4-14	14	8	16.0	10	3
0020 4-65	0020N 4-65	50	8	10.0	10	2
0020 5-18	0020N 5-18	18	8	13.0	10	3
0020 5-14	0020N 5-14	14	8	16.0	10	3
0020 6-28	0020N 6-28	28	8	20.0	10	3
0020 6-12	0020N 6-12	12	10	20.0	10	3
0020 8-40(21) 3	0020N 8-40(21) 3	40	8	10.0	10	3
0020 8-18	0020N 8-18	18	8	13.0	14	3
0020 8-14	0020N 8-14	14	8	16.0	14	3
0020 8-28	0020N 8-28	28	8	20.0	14	3
0020 8-12(1) 3	0020N 8-12(1) 3	12	8	20.0	14	3
0020 8-12	0020N 8-12	12	10	20.0	14	3
0020 10-14	0020N 10-14	14	8	16.0	17	3
0020 10-28	0020N 10-28	28	8	20.0	17	3
0020 10-12	0020N 10-12	12	10	20.0	17	3
0020 12-14	0020N 12-14	14	8	16.0	20	3
0020 12-28	0020N 12-28	28	8	20.0	20	3
0020 12-12	0020N 12-12	12	10	20.0	20	3
0020 14-28	0020N 14-28	28	8	20.0	21	3
0020 14-12	0020N 14-12	12	10	20.0	21	3