

L-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND

Serie 55 000

55111 4-1/8

L-kobling, Ø4 mm-slange, RG 1/8"




- Krop i PA og forniklet messing
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuump applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Swift fit
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55111 4-1/8	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10.0
55111 4-1/4	1/4	7.0	16.5	18.0	7	15	10.0
55111 5-1/8	1/8	5.5	20.0	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/8	1/8	5.5	20.5	17.4	9	13	12.0
55111 6-1/4	1/4	7.0	20.5	18.9	9	15	12.0
55111 6-3/8	3/8	7.5	20.5	20.0	9	17	12.0
55111 6-1/2	1/2	9.0	20.5	22.0	9	21	12.0
55111 8-1/8	1/8	5.5	22.0	18.5	10	13	14.0
55111 8-1/4	1/4	7.0	22.0	20.0	10	15	14.0
55111 8-3/8	3/8	7.5	22.0	20.5	10	17	14.0
55111 8-1/2	1/2	9.0	22.0	23.0	10	21	14.0
55111 10-1/4	1/4	7.0	26.5	21.8	13	16	17.0
55111 10-3/8	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17.0
55111 10-1/2	1/2	9.0	26.5	24.3	13	21	17.0
55111 12-1/4	1/4	7.0	30.0	23.1	16	16	20.0
55111 12-3/8	3/8	7.5	30.0	23.1	16	17	20.0
55111 12-1/2	1/2	9.0	30.0	25.6	16	21	20.0
55111 14-3/8	3/8	7.5	31	26.5	18	20	21.0
55111 14-1/2	1/2	9.0	31	27.0	18	21	21.0