



T-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND TIL SIDEN

Serie 55 000

55223 4-1/8

T-kobling, roterbar, Ø4 mm, RG 1/8"

- Krop i PA og forniklet messing
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuump applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Swift fit
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55223 4-1/8	1/8	5,5	16,5	18,2	7	13	10,0
55223 4-1/4	1/4	7,0	16,5	19,7	7	15	10,0
55223 5-1/8	1/8	5,5	20,0	17,4	9	13	12,0
55223 6-1/8	1/8	5,5	20,5	17,4	9	13	12,5
55223 6-1/4	1/4	7,0	20,5	18,9	9	15	12,5
55223 8-1/8	1/8	5,5	22,0	18,9	10	13	14,0
55223 8-1/4	1/4	7,0	22,0	20,4	10	15	14,0
55223 8-3/8	3/8	7,5	22,0	20,9	10	17	14,0
55223 10-1/4	1/4	7,0	26,5	21,8	13	16	17,0
55223 10-3/8	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17,0
55223 10-1/2	1/2	9,0	26,5	24,3	13	21	17,0
55223 12-1/4	1/4	7,0	31,0	23,1	16	16	20,0
55223 12-3/8	3/8	7,5	31,0	23,1	16	17	20,0
55223 12-1/2	1/2	9,0	31,0	25,6	16	21	20,0
55223 14-3/8	3/8	7,5	30,5	26,5	18	20	21,0
55223 14-1/2	1/2	9,0	30,5	27,0	18	21	21,0