

## Y-KOBLING

Serie 55 000

55310 4

Y-kobling, Ø4 mm-slange




- Krop i PA
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuumbeskyttede applikationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	Y
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	L	CH	D
55310 4	11,0	31,5	10	10,0
55310 6-4	-	36,5	12	12,5
55310 6	13,5	37,0	12	12,0
55310 8-6	-	41,0	14	14,0
55310 8	15,5	40,0	14	14,0
55310 10-8	-	47,5	17	18
55310 10	19,0	48,5	17	18,0
55310 12	22,0	57,5	20	20,0