

Y-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND

Serie 55 000

55325 4-M5

Y-kobling, roterbar, Ø4 mm, M5




- Krop i PA og forniklet messing
- Frikoblingsring i sort acetalplast
- Frikoblingsring i sort acetalpalst
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 56000 og serie 55000 er lavet til de mest ekstreme krav indenfor pneumatisk automation. Serien er lavet i technopolymer, som er med til at gøre parterne lettere og mere kompakte. Serien er silikone fri. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Tekstiler og pakkerier - Overtryksapplikationer - Kølevand - Vakuumbapplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	Y
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	M5	4	11,0	36,5	10	10
55325 4-1/8	1/8	6	11,0	38,5	10	13
55325 4-1/4	1/4	8	11,0	40,5	10	16
55325 6-M5	M5	4	13,5	41,5	12	10
55325 6-1/8	1/8	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	1/4	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	1/8	6	15,5	47,0	14	13
55325 8-1/4	1/4	8	15,5	50,0	14	16
55325 8-3/8	3/8	9	15,5	52,0	14	20
55325 10-1/4	1/4	8	19,0	59,5	17	16
55325 10-3/8	3/8	9	19,0	59,5	17	20
55325 10-1/2	1/2	10	19,0	62,0	17	24
55325 12-3/8	3/8	9	22,0	68,5	20	20
55325 12-1/2	1/2	10	22,0	71,0	20	24