

LIGE KOBLING, INDVENDIGT GEVIND

Serie 1000

1030 6/4-1/8

Lige kobling, 6/4, indv. RG 1/8"




- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	4 mm
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8



	A	B	L	CH
1030 6/4-1/8	1/8	7.5	23.5	14
1030 6/4-1/4	1/4	11.0	27.0	17
1030 6/4-3/8	3/8	11.5	28.0	22
1030 8/6-1/8	1/8	7.5	24.7	14
1030 8/6-1/4	1/4	11.0	28.7	17
1030 8/6-3/8	3/8	11.5	29.2	22
1030 8/6-1/2	1/2	15.0	33.0	24
1030 10/8-1/4	1/4	11.0	30.5	17
1030 10/8-3/8	3/8	11.5	33.3	22
1030 10/8-1/2	1/2	15.0	34.5	24
1030 12/10-3/8	3/8	1.5	31.0	22