

T-KOBLING, UDVENDIGT GEVIND TIL SIDEN

Serie 1000

1220 6/4-1/8
T-kobling, 6/4, RG 1/8"

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykomsråde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|-------------------|
| Form / Type | T |
| Gevind type test | Konisk |
| Godkendelser | PED, REACH, RoHS |
| Materiale body | Forniklet messing |
| Materiale møtrik | Forniklet messing |
| Materiale tætninger | NBR |
| Pakningsstørrelse | 10 pc |
| Slangediameter indv. | 4 mm |
| Slangediameter udv. | 6 mm |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 80 °C |
| Tilslutning | G1/8 |



| | A | B | L1 | L2 | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1220 6/4-1/8 | 1/8 | 7.5 | 36.7 | 20.6 | 8 |
| 1220 6/4-1/4 | 1/4 | 11.0 | 40.2 | 20.6 | 8 |
| 1220 8/6-1/8 | 1/8 | 7.5 | 38.0 | 21.9 | 9 |
| 1220 8/6-1/4 | 1/4 | 11.0 | 41.5 | 21.9 | 9 |
| 1220 10/8-1/8 | 1/8 | 7.5 | 41.5 | 25.5 | 11 |
| 1220 10/8-1/4 | 1/4 | 11.0 | 45.0 | 25.5 | 11 |
| 1220 10/8-3/8 | 3/8 | 11.5 | 45.5 | 25.5 | 11 |
| 1220 12/10-3/8 | 3/8 | 11.5 | 48.5 | 28.0 | 13 |
| 1220 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14.0 | 57.5 | 32.5 | 16 |