

KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL CYLINDER

Serie Functions

50901 3-M5

Kontradrøvløse, cylinder, Ø3 mm, M5

- Krop i forniklet messing
- Trykomsråde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på cylindre
- Justering med skruetrækker




AIGNEP

PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøvløse og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykomsråde max	10 bar
Trykomsråde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
SS001 3-MS	SS010 3-MS	M3	4.0	19.0	24.0	8
SS001 4-MS	SS010 4-MS	M5	4.0	19.0	24.0	8
SS001 4-1/8	SS010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	26.5	14
SS001 5-MS	SS010 5-MS	M3	4.0	20.0	24.0	8
SS001 5-1/8	SS010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	26.5	14
SS001 5-1/4	SS010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	29.5	17
SS001 6-MS	SS010 6-MS	M5	4.0	20.0	24.0	8
SS001 6-1/8	SS010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	26.5	14
SS001 6-1/4	SS010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	29.5	17
SS001 8-1/8	SS010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	29.5	14
SS001 8-1/4	SS010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	30.5	17
SS001 8-3/8	SS010 8-3/8	3/8	7.5	28.0	31.0	20
SS001 10-1/4	SS010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	33.5	17
SS001 10-3/8	SS010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	31.0	20
SS001 12-3/8	SS010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	31.0	20
SS001 12-1/2	SS010 12-1/2	1/2	9.0	35.0	37.0	24
SS001 14-1/2	SS010 14-1/2	1/2	9.0	38.5	47.0	24

