KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL VENTIL

Serie Functions

50910 3-M5
Kontradrøvle, ventil, Ø3 mm, M5




- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på ventiler
- Justering med skruetrækker

PRODUKTBESKRIVELSE

Serien ”Functions” er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technoploymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøvleventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetal, rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50901 3-M5	50910 3-M5	M5	4,0	19,0	24,0	8
50901 4-M5	50910 4-M5	M5	4,0	19,0	24,0	8
50901 4-1/8	50910 4-1/8	1/8	5,5	21,0	30,5	14
50901 5-M5	50910 5-M5	M5	4,0	20,0	24,0	8
50901 5-1/8	50910 5-1/8	1/8	5,5	21,5	30,5	14
50901 5-1/4	50910 5-1/4	1/4	7,0	24,5	35,5	17
50901 6-M5	50910 6-M5	M5	4,0	20,5	24,0	8
50901 6-1/8	50910 6-1/8	1/8	5,5	22,5	30,5	14
50901 6-1/4	50910 6-1/4	1/4	7,0	25,5	35,5	17
50901 8-1/8	50910 8-1/8	1/8	5,5	24,0	30,5	14
50901 8-1/4	50910 8-1/4	1/4	7,0	26,0	35,5	17
50901 8-3/8	50910 8-3/8	3/8	7,5	28,5	41,0	20
50901 10-1/4	50910 10-1/4	1/4	7,0	28,5	35,5	17
50901 10-3/8	50910 10-3/8	3/8	7,5	30,5	41,0	20
50901 12-3/8	50910 12-3/8	3/8	7,5	32,5	41,0	20
50901 12-1/2	50910 12-1/2	1/2	9,0	35,0	47,0	24
50901 14-1/2	50910 14-1/2	1/2	9,0	35,5	47,0	24

